



WDW160

IP20

Delinfälld låda TouchPanel 16"

Teniska funktioner

Utförande

Montagesätt Infällt montage

Funktion

Touchfunktion nej

Kontroll och indikering

- beroende på visualiseringsmjukvara är en- och två-knapp, är steglös inställning genom "rullning" och genom "svep" genomförbart

Anslutning

anslutning RJ45 kabel medföljer

- med adapterkabel till USB/Mini USB typ A
- med RJ45-kontaktsats från kontakt och kopplingskabel

Mått

Relativ fuktighet (utan kondens) 10...90 %

Skärm

Display nej

Material

RAL-färg RAL 7016

Material Stål

Materialgrupp Metall

Dimensioner

Håltagningsmått hålvägg (B x H x D) 378 x 233 x 64 mm

Montage

Montering för infälld montering och infälld montering, för vertikalt eller horisontellt montage

Leveransomfattning

- Mikrofon och högtalare med ekodämpning

Utrustning

Typ av interface övrigt

Textfält nej

- Displaybelysningen kan tändas automatiskt med hjälp av en ljusstyrkesensor
- tyst, konvektion med lång hållbarhet utan fläkt

Säkerhet

Kapslingsklass IP IP20

- med rengöringsskydd

Användningsvillkor

Förvarings-/transporttemperatur	-20...60 °C
---------------------------------	-------------

Identifiering

Sammansättning	övrigt
Design	KNX
